



DESIREE

Armateur

CECOM SEA

Chantier

Chantier Marindustrie, 1995

Prestation HT₂

Complète, de la conception aux essais de recette

Vedette de micro-cabotage pour PVD en 2^{nde} catégorie en navire de charge, 3^{ème} en navire à passagers, échouable AV/AR pour zones non-équipées en infrastructures portuaires.

- Adaptation technique aux conditions climatiques et hydrographiques locales.
- Robustesse et simplicité d'entretien pour maintenance locale.
- Autosuffisance des moyens de transbordement fret et passagers.
- Autonomie énergétique et large capacité de carburant.
- Utilisation pour évacuations sanitaires avec le minimum d'équipements rapportés.
- Équipement pour assurer le respect de la chaîne du froid.

LHT 13.3 m

B 4.3 m

TE_{lège} 1.1 m

TE_{en charge} 1.5 m

D_{lège} 15 t

D_{en charge} 30 t

V_{lège} 10 noeuds

V_{en charge} 8 noeuds

Possibilité d'emport

- 36 passagers en 3^{ème} catégorie.

- Fret jusqu'à 13 t.

- Un petit camion châssis < 6,80 m.

- Un container 20'.

G.O. 5000 l

Eau douce 1000 l

Eau grise 600 l

